



Räder für Anhänger Reifen und Felgen






irmi Fischbacher

83527 Haag / Obb. · Gewerbegebiet Winden an der B12
Tel. 08072/9188-0 · Fax 08072/8723
info@irmi-fischbacher.de · www.irmi-fischbacher.de



Räder



Reifen Bezeichnung	LI SI	 mm	 mm	Achs- anschluß	ET	 kg	Artikel Nr.
4.80/4.00 - 8 6 PR	70M	410	115	60/100 x 4	0	335 kg	11003
5.00 - 8 5.70/5.00-8 6 PR	77M	460	140	60/100 x 4	0	412 kg	11005
16.5x6.5 - 8 6 PR	73M	420	150	60/100 x 4	0	365 kg	11007
18.5x8.5 - 8 6 PR	78M	420	210	60/100 x 4	0	425 kg	11048
145/80 R-10	74N	500	150	60/100 x 4	0	375 kg	11017Z
5.00-10	79M	500	130	60/100 x 4	0	435 kg	11110
195/50 B 10 18x8.0-10	98N	460	195	67/112 x 5	-4	750 kg	11075
195/55 R 10 C	98N	460	195	67/112 x 5	-4	750 kg	01695
195/55 R 10 C Maxxis	98P	460	195	67/112 x 5	-4	750 kg	11063
195/55 R 10 C	98N	460	195	94/140 x 5	-4	750 kg	11071
20.5x8.0 -10	98N	510	200	67/112 x 5	-4	750 kg	11099
155/70 R 12 C	104N	510	160	67/112 x 5	30	900 kg	01453
185/60 R 12 C	104N	520	180	67/112 x 5	30	900 kg	11077-Z
225/55 R 12 C	112N	520	210	67/112 x 5	10	1120 kg	11661
225/55 R 12 C Trailermax	104N	520	210	67/112 x 5	10	900 kg	11668
155/80 R 13	84N	570	150	57/100 x 4	30	500 kg	116690
155 R 13 C	91N	570	160	57/100 x 4	30	615 kg	11101
155 R 13 C	91N	570	160	67/112 x 5	30	615 kg	11103
165 R 13 C	96N	610	165	67/112 x 5	30	710 kg	11028
175/70 R 13	86N	550	175	67/112 x 5	30	530 kg	11029
195/50 R 13 C	104N	520	200	67/112 x 5	30	900 kg	12037
195/50 R 13 C Trailermax	104N	520	200	67/112 x 5	30	900 kg	11069
185/65 R 14	93N	600	175	67/112 x 5	30	650 kg	11150
195/70 R 14	96N	640	200	67/112 x 5	30	710 kg	11506
185 R 14 C 8 PR	104N	670	190	67/112 x 5	30	900 kg	11034
185 R 14 C 8 PR	104N	670	190	161/205 x 6	0	900 kg	11664-Z
205 R 14 C 8 PR	113N	670	205	67/112 x 5	30	1150 kg	11027Z
215 R 14 C 8 PR	116N	690	215	161/205 x 6	0	1250 kg	11037Z
195/65 R 15	95N	630	195	67/112 x 5	30	690 kg	11153-Z
Räder mit ALU-Felgen							
195/55 R 10 C	98N	Alu-Rad		67/112 x 5	-4	750 kg	11095
195/55 R 10 C Trailermax	98P	Alu-Rad		67/112 x 5	-4	750 kg	11093
195/50 R 13 C	104N	Alu-Rad		67/112 x 5	30	900 kg	12039
195/50 R 13 C Trailermax	104N	Alu-Rad		67/112 x 5	30	900 kg	12069
Rad mit Kugellager für Westfalia-Anhänger							
4.80/4.00 - 8 6 PR	70M	Kugellager 12,5 x 124 mm					10050
5.00 - 8 6 PR	77M	Kugellager 12,5 x 159 mm					10051



8" Räder sind bis maximal 80 km/h zugelassen



Reifen Bezeichnung	LI SI	Tragkraft kg / 100km/h	Artikel- Nr. €
4.80/4.00 - 8 6 PR	70M TT	Trailer-Reifen	335 00289
5.00 - 8 6 PR	77M TT	Trailer-Reifen (5.70 / 5.00-8)	412 02039
16.5x6.5 - 8 6 PR	73M TT	Trailer-Reifen	365 00316
18.5x8.5 - 8 6 PR	78M TT	Trailer-Reifen	425 01359
4.00 - 10 6 PR	71M TT	Trailer-Reifen	345 130866
5.00 - 10 6 PR	79M TT	Trailer-Reifen	435 00373
145 R 10 -	74N TL	Trailer-Reifen	375 01157
195/50 B 10 -	98N TL	Trailer-Reifen (18x8.0-10)	750 01690
195/50 B 10 -	98N TL	Maxxis (18x8.0-10)	750 01612
195/55 R 10 C -	98N TL	Security TR-603	750 01694
195/55 R 10 C -	98P TL	Maxxis CR-966N	750 00485
20.5x8.0 - 10 C -	98N TL	Trailer-Reifen	750 10327
6.00 - 12 6 PR	78M TL	Trailer-Reifen	425 00341
155/70 R 12 C -	104N TL	Security TR-603	900 24990
185/60 R 12 C -	104N TL	Security TR-603	900 24991
225/55 R 12 C 10 PR	112N TL	Load Star K-399	1120 00429
225/55 R 12 C -	104N TL	Trailermaxx CR-966	900 00440
155/80 R 13 -	84N TL	Security AW-414	500 00299
155 R 13 C -	91N TL	Security TR-603	615 23261
165 R 13 C -	96N TL	Security TR-603	710 17800
175/70 R 13 -	86N TL	Security TR-603	530 04005
185/70 R 13 -	93N TL	Trailer-Reifen	650 01156
195/50 R 13 C -	104N TL	Trailer-Reifen	900 00422
195/50 R 13 C -	104N TL	Trailermaxx	900 02664
185/65 R 14 -	93N TL	Security BK-403	650 07796
195/70 R 14 -	96N TL	Security AW-414	710 04010
185 R 14 C -	104N TL	Kargomaxx	900 02642
205 R 14 C -	113N TL	Security TR-603	1150 23262
195/65 R 15 -	95N TL	Security AW-414	690 275919

Beratung und Verkauf:

Stefan Giesen
Tobias Engl
Gordan Dadic

Telefon: 08072-9188-19
Telefon: 08072-9188-13
Telefon: 08072-9188-21
Telefax: 08072-8723



sg@irmi-fischbacher.de
te@irmi-fischbacher.de
gd@irmi-fischbacher.de

Für eingeschlichene Fehler in der Produktbeschreibung oder aktuelle Änderungen übernehmen wir keine Gewähr. Irrtum vorbehalten.

Felgen



Felgen- größe		Achsanschluß	ET	BLZ	Artikel Nr.
2.50A x 8	4.80/4.00 - 8	60/100 x 4	0	E16	11601
3.00D x 8	5.00 - 8	60/100 x 4	0	E16	11602
5.50A x 8	16.5 x 6.5 - 8	60/100 x 4	0	E16	11604
7.00A x 8	18.5 x 8.5 - 8	60/100 x 4	0	E16	11623
<hr/>					
3.50B x 10		60/100 x 4	0	E16	11611
6.00I x 10		57/100 x 4	-4	E12	11643
6.00I x 10		67/112 x 5	-4	E12	11612
6.00I x 10		94/140 x 5	-4	E12	11646
6.00I x 10	Alu-Felge	67/112 x 5	-4	E12	11605
<hr/>					
4 .00B x 12		60/100 x 4	0	E16	11616
4 1/2J x 12		67/112 x 5	30	E12	01533
7.00I x 12		67/112 x 5	10	E12	11587
<hr/>					
4 1/2J x 13		57/100 x 4	30	E16	11613
4 1/2J x 13		67/112 x 5	30	E12	11618
5 1/2J x 13	900 kg bei 100 kmh	67/112 x 5	30	E12	11727
6J x 13	900 kg bei 100 kmh	67/112 x 5	30	E12	11671
6J x 13	Alu-Felge	67/112 x 5	30	E16	11741
<hr/>					
5 1/2J x 14		57/100 x 4	30	E12	11653
5 1/2J x 14		67/112 x 5	30	E12	11740
6 J x 14		161/205 x 6	0	A2	11743
<hr/>					
5 1/2J x 15		67/112 x 5	30	E12	11654
<hr/>					
2.50A x 8	mit Kugellager 12,5 x 124 mm, für Bereifung 4.80/4.00 - 8				10650
3.00D x 8	mit Kugellager 12,5 x 159 mm, für Bereifung 5.00 - 8				10651



BLZ	Bolzenloch mm Ø	für Radbolzen	Lochansenkung
E 12	15 - 16	M12x1,5	Kugel R 12
E 16	15 - 16	M12x1,5	Kegel 60°